

SATEC CONCEPT® 1.25 **MACHINE DE TRAITEMENT**

Taille des lots :

- 3,25 – 32,50 dm³ (= 26 kg*)

Matériau :

- Stator en acier
 - Extérieur verni
 - Garniture PE (antistatique, amovible) pour l'habillage intérieur du stator
- Rotor en acier coulé
 - Revêtement PU de la partie supérieure
 - Dessous enduit d'une couche d'apprêt
- Boîtier du rotor en acier coulé
 - Extérieur verni

Vidage :

- Commande pneumatique de l'ouverture après actionnement de l'interrupteur correspondant sur l'armoire de contrôle.
- Ouverture vers l'extérieur
 - Aucune sollicitation mécanique des semences
- Boîtier d'évacuation avec clapet de nettoyage

Répartition des produits de traitement :

- Au moyen d'un « Spinning Disc »
 - Disque métallique plat à rotation très rapide au centre du mélangeur

Equipement :

- Seule une moitié du couvercle du stator se rabat
- Tubulure d'évacuation
- Surpresseur sous le rotor
 - Formation d'une surpression servant à l'étanchéité de la fente entre rotor et stator.
- Lampe halogène pour l'éclairage du mélangeur
- 2 tiges/pales mélangeuses pour l'homogénéisation du liquide



*Blé d'un poids d'une densité en vrac de 0,80 kg/l

Manipulation :

- Interrupteur à manette pour l'entraînement du rotor (marche/arrêt)
- Interrupteur à manette pour le surpresseur (marche/arrêt)
- Interrupteur à manette pour l'entraînement du « Spinning Disc » (marche/arrêt)
- Interrupteur à manette pour l'éclairage du mélangeur (allumé/éteint)
- Interrupteur à manette pour le vidage du mélangeur (ouvert/fermé)
- Potentiomètre pour la vitesse du rotor
- Interrupteur d'arrêt d'urgence

Accessoires :

- Pompe de dosage du produit de traitement
- Tiges/pales mélangeuses
- Dosage par poudre

Alimentation en courant :

- 16 A
- 380/400 V
- 50 Hz

Dimensions :

- Surface au sol : 1.300 x 700 mm
- Hauteur : 1.690mm
- Poids : env. 410 kg

